



Descrição do Produto

A COLA VINIL TEKBOND é um produto especialmente desenvolvido e indicado para colagem de PVC flexível entre si. Ideal para reparos de barracas de camping, lonas de caminhão, boias infláveis, piscinas, malas entre outros. Possui rápida aderência, boa flexibilidade e excelente resistência a água e intempéries.

Propriedades Físicas

Base química:	Adesivo a base de resinas de sintéticas
Aparência (visual):	Líquido viscoso
Viscosidade a 25 °C:	2.000 a 2.400 cps
Teor de sólidos:	20 %
Densidade a 25 °C:	0,8 a 1,1 g/mL
Temperatura de aplicação:	5 a 35 °C
Tempo de Armazenamento à 20°C:	12 meses
Temperatura de operação:	- 30 a 85 °C
Cura inicial:	10 a 20 minutos
Cura Total:	24 horas

Instruções de uso e manuseio

1. Certifique-se de que as superfícies a serem coladas estão limpas, secas e livres de toda poeira, sujeira e qualquer outro contaminante;
2. Aplique o produto em ambas as superfícies;
3. Pressione o material forte e uniformemente;
4. A secagem inicial ocorre entre 10 a 20 minutos;
5. Será totalmente curado após 24 horas.

Limitações de uso

A COLA VINIL TEKBOND não é indicado para as seguintes situações:

1. Não pode ser usado como adesivo estrutural;
2. Não deve ser aplicado em superfícies pintadas;
3. Não é recomendado para superfícies porosas;
4. Não é indicado para superfícies que tenham contato direto com alimentos;
5. Não deve ser aplicado em superfícies oleosas, que contêm plastificantes ou liberam solventes e superfície que esteja molhada.

Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza: bisnagas de 17 g;

Armazenamento

Mantenha o produto em recipiente fechado e estocado em local fresco à temperatura de 5 à 25°C, ao abrigo da luz solar direta, longe de calor excessivo, faíscas, chamas; Fora do alcance de crianças e animais domésticos. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

Informações gerais

Aplique o adesivo em local ventilado. Evite a inalação por período prolongado, os solventes contidos poderão causar dores de cabeça ou tonturas, se ocorrer vá a um local arejado, se persistir procure orientação médica.

Contém líquido inflamável, não utilize próximo ao fogo ou quaisquer outras fontes de calor.

Não é indicado para sistemas de água quente, superfícies pintadas e contato com alimentos.

Para maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a **FISPQ** – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.