



FICHA TÉCNICA

PRODUTO: MASSA S12 PARA CALAFETAR



Descrição: Massa para calafetar assoalhos, pisos de madeira, madeiras brutas, preparação de superfícies de madeira, MDF, BP e melamínicos.

PROPRIEDADES:

Aspecto: Pastoso cor de acordo com necessidade.

Viscosidade à 25°C: 15.000 a 25.000cps

Solubilidade: Solúvel em água.

Produto atóxico.

Produto compatível com tintas lacas, poliuretanos, cercas, vernizes e tintas diversas. Produto fácil de Lixar, monocomponente, não necessita de agente de cura para secagem. Solúvel em água, isento de cheiros e metais pesados. Não contém chumbo / cádmio / flúor.

Instruções de Uso:

As superfícies devem estar perfeitamente limpas, isento de graxas, pós, óleos ou qualquer outro tipo de contaminante.

Para remoção da massa em excesso durante a aplicação utilizar espátulas ou pano úmido.

Aplicações:

Material aplicado à frio, sem necessidade de aquecimento, deve-se utilizar proteção apropriada para roupa e olhos.

Para lixar é necessário observar secagem da massa. O tempo de secagem está diretamente relacionado com a espessura da camada aplicada sobre a superfície. Em condições normais de uso uma película de 1mm seca em 30 a 45 minutos.

Segurança:

Recomendamos cuidados usuais de manipulação do produto, como por exemplo, cuidado preventivo com uso de vestimentas e luvas protetoras para a pele e em uso industrial, utilize óculos de segurança.

Armazenagem:

Armazenar em local coberto e seco.

Embalagem:

O produto é fornecido em embalagem plástica stand up de 100mL e 400mL.

Validade: 24 meses após a data de fabricação indicada no rótulo.